



PRODUCT CATALOG





SIGNEON DIGITAL SIGNAGE FEATURE

ネットワーク接続による手軽なデジタルサイネージ

多様な通信方式でデジタルサイネージを接続することができます。 インターフェースは、HDMI, LTE、LAN、WIFI、USBが可能であり有線無線に対応。 通信・設置費用を削減することができます。



リモート診断ソリューションサービス

サイネージの状態を遠隔でリアルタイムに監視、分析し 障害発生時は迅速に対応して最適化されたサイネージの状態を維持します。



映像及び手軽にテキストの変更ができる

専用アプリから映像を選び、テキストを入力するだけで 簡単にサイネージに送ることができます。



AC電源があればどこでも設置可能

従来の製品は、コントロールボックスを別途必要としましたが、本製品は道路、店舗、その他、 設置工事が困難な場所でも設置可能です。



多彩なコンテンツの無償提供

映像作成が難しいと感じている方のために、業種別の映像コンテンツを無償提供しています。 簡単に選べる目的別のサンプルテキストも用意してます。 又90種以上のテキストのエフェクトも用意しています。



EASY SET-UP ソリューション

登録設定が難しいと感じている方のために、電源さえ接続すれば、 簡単にLTE、WIFI、LAN、USBの設定をAPPを通じて設定できます。



広告の継続的な出稿

低価格のマーケティング費用でブランドの価値を最大限に高めます。 デジタルサイネージは広告宣伝による売上増加に効果的です。 店舗のポスター、カタログなどより、優れた広告媒体です。



多様な環境でも鮮明な画質

LCDバネルより20倍明るい輝度と65000色カラーで、直射日光や西日でも 鮮明な画質でコンテンツを再生し、潜在顧客を誘引します。





SIGNEON DIGITAL SIGNAGE FEATURE

明るさ自動調整

光の公害防止のために日中、夜間で明るさを自動調整します。 緑地、商業地域、住居地域などに合わせて設定を変更して使用することができます。




ベゼルのない拡張型ディスプレイ

ベゼルが無いため、ディスプレイを拡張しても、違和感が無く、 美しくダイナミックな映像を流せます。



シンプルな取り付け

設置が容易にできるよう、軽量でコンパクトなデザインを採用しました。 それにより容易にメンテナンスができるようになります。精密なキャビネット構造により つなぎ目のない画面を実現できます。



24時間連続稼働の優れた耐久性

24時間365日連続稼働を前提にし、耐久性に優れた排熱処理を実現し日光や屋外での過酷な環境でも耐えられる設計になっています。



統合管理型サーバーシステム

中央集中方式によって、ディスプレイの管理が容易になります。 簡単な操作で実行できるネットワークベースのソリューションを提供します。 コンテンツの展開を管理し、同時に状況を把握することができます。 使いやすいWebサイトのインターフェイスを介し、いつどこでもコンテンツを管理し テキスト、動画、画像などを利用してプレイリストを作ることができます。



ماإله





OUTDOOR

公共機関などへの利便性の提供

視覚的。技術的に徹底した改善を行い。旧バージョンを 越える多形な機能と操作性を実現しました。 中央統合管理システムにより、複数の地域にある デジタルサイネージを簡単にPCでコントロールし 広告管理やサイネージの状態管理などが容易にできます

社会の利益を追求するサイネージ

時間、ニュース、地震、台風、地域別の天候など,身近な情報をお客様に配信します。









STANDARD PRODUCT LIST AOM39101 (3.91mm) は国内に在庫あり。 それ以外は注文生産になります。)

44 インチ (2:1/1000x500x75mm)

モデル	AOM09601	AOM19501	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像度	1024*768	512*256	336*168	256*128	192*96	160*80	128*64
輝度	800nit	800nit	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit

81 インチ (4:1/2000x500x75mm)

モデル	AOM19501	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像度	1024*256	672*168	512*128	384*96	320*80	256*64
輝度	800nit	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit

120 インチ (6:1/3000x500x75mm)

モデル	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像度	1008*168	768*128	576*96	480*80	384*64
輝度	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit

55.6 インチ (1:1/1000x1000x75mm)

モデル	AOM19501	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像度	512*512	336*336	256*256	192*192	160*160	128*128
輝度	800nit	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit

88 インチ (2:1/2000x1000x75mm)

モデル	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像度	672*336	512*256	384*192	320*160	256*128
輝度	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit

132 インチ (2:1/3000x1500x75mm)

モデ	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像	度 1008*504	768*384	576*288	480*240	384*192
輝度	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit

STANDARD PRODUCT TYPE



KIOSK TYPE



STAND TYPE



CEILLING/WIRE TYPE



EXTRUDED TYPE

KIOSK PRODUCT LIST



T TYPE
Height: 2m
Diplay: 0.5m x 2m
(開発予定)



T TYPE

Height: 1.5m

Diplay: 0.5m x 1m



L TYPE

Height: 1.5m


Diplay: 0.5m x 1m



A TYPE
Height: 1.3m
Diplay: 0.5m x 1m
(未定)



VIDEO WALL PRODUCT LIST



AOM39101 (3.91mm) は国内に在庫あり。 それ以外は注文生産になります。)

モデル	AOM19501	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201
解像度	1024*768	1008*672	1024*768	1018*768	1024*768	1024*768
輝度	800nit	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit
サイズ (mm)	2000*1500	3000*2000	4000*3000	5000*4000	6000*5000	8000*6000

VIDEO WALL PRODUCT TYPE








CURVED TYPE WALL TYPE WINDOW TYPE


SIGNEON HDMI CONTROLLER (現在開発中)



	モデル	НОМ09601	HOM19501	HOM29701	НОМЗ9101	HOM52001	HOM62501	HOM78201		
	解像度	1024*768	512*256	336*168	256*128	192*96	160*80	128*64		
	輝度	800nit	800nit	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit		
ディスプレイ パネル	コントラスト				3000:1					
. 417	ダイナミック コントラスト				100000 Hour					
	視野角			160°	/160°(水平	/垂直)				
接続端子	HDMI			1.4ver	, HDSP decr	yption				
Bluetooth —Class 2 BLE (Only use network configuration)										
	外形寸法 (W*H*D)		1000*500*75mm							
	質量	$14 \mathrm{kg}$								
機構	梱包外形寸法	1150*560*150mm								
	梱包質量	16kg								
	色	BLACK/SILVER								
	温度	−30℃~50℃								
環境条件	湿度	10%~80%								
	防塵·防水等級	IP65								
25 Ver	電源	100~250V								
電源	タイプ	BUILT IN POWER								
ツ 書 高 」	消費電力				400W					
消費電力	DPM				MAX					
技適	安全性			JATE / TE	ELEC / FCC /	CE /RoHS				







SIGNEON SPECIFICATION AOM39101 (3.91mm) は国内に在庫あり。 それ以外は注文生産になります。) (1pcs)

	とれ以外は汪乂生産になります。) (
	モデル	AOM09601	AOM19501	AOM29701	AOM39101	AOM52001	AOM62501	AOM78201		
	解像度	1024*768	512*256	336*168	256*128	192*96	160*80	128*64		
	輝度	800nit	800nit	1000nit	5500nit	5500nit	6000nit	5500nit		
ディスプレイ	コントラスト				3000:1					
パネル	ダイナミック コントラスト				100000 Hour					
	画面の向き				縦/横					
	視野角			160°	/160° (水平	/垂直)				
	LTE			FDD Max 50N FDD Max 35N		00Mbps (dow 00Mbps (dow				
	WIFI				EE 802.11 a/loorts STBC,					
無線仕様	Ethernet (LAN)		-Integrated IEEE 802.3 MAC and 10 BASE-T PHY -Fully compatible with 100/1000 BASE-T networks							
	Bluetooth	-Class 2 BLE (Only use network configuration)								
	USB	USB 2.0 32GB								
	AUDIO	STEREO								
	外形寸法 (W*H*D)	1000*500*75mm								
	質量	14kg								
機構	梱包外形寸法	1150*560*150mm								
	梱包質量	16kg								
	色	BLACK/SILVER								
インターフェイス			USB/	3.5 ¢ AUDIO,	/U-SIM/RES	ET/DEBUG	PORT			
	温度	-30℃~50℃								
環境条件	湿度	10%~80%								
	防塵·防水等級				IP65					
電源	電源				100~250V					
-E101	タイプ	BUILT IN POWER								
消費電力	消費電力				400W					
们具电刀	MAX				1000W					
技適	安全性			JATE	/ TELEC / FO	CC / CE				
1人四	EMC				RoHS					



SIGNEON INSTALLATION CASE





















イソンジャパン株式会社

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1-1-12

Tel: 03-5734-1453 Fax: 03-5734-1454

Homepage: www.isung.co.jp

Mail: info@isung.co.jp