



NOVA STAR TB30 仕様書

ISUNG JAPAN

	製品仕様書	モデル名	TB30
		提出日	
	モデル: NOVA STAR_TB30	Version	0.1
		Page	

－ 製品仕様

Type	仕様
最大出力	65万画素
電源	100-240V~, 50/60Hz, 0.6A
環境条件	-20°C to +60°C
寸法	Control Box :
	本体 : 274.3 mm × 139.0 mm × 40.0 mm (H×W×D)
質量	Control Box :
	本体 : 1.2289Kg
入力方法	TEMP : Temperature sensor port
	LIGHT : Light sensor port (自動輝度センサー使用) ※別途購入
	WiFi-AP : Wi-Fi AP antenna port
	COM1 / COM2 : Reserved
	ETHERNET : Gigabit Ethernet port
	USB : USB 3.0 port - ※USB内の動画再生ダイレクトに再生不可,MP4player必要
	RESET : Factory reset button
	LED OUT : Output Ethernet port
	ON/OFF : Power switch
	100-240V~,50/60Hz:Power input connector
ディスク容量	RAM :1GB
	Internal storage 32GB
使用 ソフト	Viplex Exspress,vnnox



1	SIM CARD
2	RESETボタン
3	USB PORT(※NOVA LCTソフトの使用の時接続 - APを使えない場合)
4	LED OUT PORT(LANケーブル接続) ※1ポート 3.91mm(15台まで可能) / 6.25mm(30台まで可能)、



1	SENSOR PORT-輝度センサー使用可能
2	AP接続 / WIFI 用アンテナ使用
3	ETHERNET PORT(APが使えない場合又はAPを使わないでViplex Expressソフトを使用する時LANケーブルで繋ぐ) ※INTER NETのURL表示(Viplex expressドキュメントで設定)は可能ですが INTER NET装備,TB40の設定必要
4	USB 3.0
5	AUDIO OUT - スピーカー使用可能
6	電源コネクト

製品の寸法

